

1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY – POPIS NABÍZENÉHO ŘEŠENÍ
1.1 OPERÁTORSKÉ PRACOVÍŠTĚ VČETNĚ SOUVEJEDÍCÍCH TECHNOLOGIÍ A PRACÍ
1.1.1 SPECIFIKACE MINIMÁLNÍCH PARAMETRŮ – ROZŠÍŘENÍ DISKOVÉHO PROSTORU – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PLNĚNÍ

| | | |
|---|---|--|
| Výrobce: | FUJITSU | |
| Model – P/N: | S26361-F5635-L400 | |
| Počet kusů: | 4 ks. | |
| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| Dodávka HDD: | Dodávka 4 ks HDD FUJITSU HDD SAS 12G 4TB 7.2K hot-plug 3.5" BC. | |
| Pozice a osazení pro HDD - interní storage: | Osazení: 4 ks HDD SAS 12G 4TB 7.2K hot-plug 3.5" BC do interního diskového pole serveru FUJITSU RX2540M4. | |
| Instalace a konfigurace: | Kompletní dodávka, instalace a konfigurace včetně příslušné kabeláže a jejího propojení se stávajícím řešením s ohledem na návaznost řešení a stávající stav. | |

1.1.2 SPECIFIKACE MINIMÁLNÍCH PARAMETRŮ – IMPLEMENTACE INTELIGENTNÍCH FUNKCÍ – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PLNĚNÍ

| Minimální počet hodin: | | 20 MD - 160 hodin |
|--|--|--|
| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
| <p>Instalace a konfigurace:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Návrh řešení, - Konfigurace RAID řadičů serverů a diskových polí, - Konfigurace síťové vrstvy (L2, L3), - Instalace a konfigurace operačních systémů WIN2kx, - Instalace MKDS SENSE do OS WIN2kx, - Konfigurace MKDS SENSE serverů, - Konfigurace server maker, - Konfigurace a nastavení SENSE dualstreamu, - Konfigurace a nastavení kamer, - Propojení PCO, nastavení poplachů, apod. - Čtení SPZ - implementace, - Implementace inteligentních funkcí – dle zadání MP, - Nastavení MKDS hardware, - Konfigurace operátorského pracoviště, vytvoření layoutů, - Konfigurace zpracovatelského pracoviště (zpracování záznamů), - Předání zakázky. | |

1.2 PŘENOSOVÁ TRASA VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ A PRACÍ

1.2.1 SPECIFIKACE MINIMÁLNÍCH PARAMETRŮ – PŘENOSOVÁ TRASA – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PLNĚNÍ

| Výrobce Model | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
|----------------------------------|--|
| Parametr | Minimální požadavky |
| Počet kusů: | 1 ks. |
| Provedení: | Požadujeme vybudování bezdrátové přenosové trasy pro REAL-TIME video s min. rychlostí 2Gbps, 2x 1 Gbit Ethernet, napájení všech jednotek POE, maximální velikost antén zařízení 30cm, venkovní provedení, veškeré certifikace pro provoz v ČR. Součástí bezdrátového přenosu je kompletní instalace, kabeláže a zprovoznění. |
| Frekvence: | 80 GHz (71-76 GHz / 81-86 GHz) |
| Interface: | GE electrical / optical |
| ODU konektor: | RJ45 |
| Management Interfaces: | IN-band nebo OUT-band management |
| Power Supply: | PoE |
| Ethernet Characteristics: | MAC address switching, ageing and learning VLAN / VLAN stacking (IEE 802.1ad-QinQ) Ethernet QoS (IEEE 802.1p) Flow Control (IEEE 802.3x) RMON Statistics (RFC 2819) LLF (Link Loss Forwarding) ETH OAM (IEEE 802.1ag / 802.3ah / ITU-T Y.1731) G.8261/8262/8264 SyncE Selective QinQ based on VLAN and 802.1p priority |
| Záruka: | 24 měsíců On-Site, RT do konce dalšího pracovního dne od nahlášení s možností rozšíření. |
| Instalace a konfigurace: | Kompletní instalace a konfigurace včetně veškerého příslušenství a souvisejících prací. |

1.3 2KS IPAD PRO VČETNĚ OCHRANNÉHO KRYTU

1.3.1 SPECIFIKACE MINIMÁLNÍCH PARAMETRŮ – IPAD PRO – MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ PLNĚNÍ

| | |
|--------------|---|
| Výrobce: | APPLE |
| P/N - Název: | MU0M2FD/A |
| Model: | Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Grey |
| Počet kusů: | 2 ks |

| Parametr | Minimální požadavky | Způsob plnění - parametry nabízené uchazečem |
|----------------|--|--|
| Dodávka: | Dodávka 2 ks Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Cellular 64GB - Space Grey v originálním balení. | |
| Ochranný kryt: | Dodávka 2 ks ochranného krytu - extrémně odolného pouzdra pro Apple iPad Pro 11" s protiskluzovou úpravou a certifikací vojenského standardu MIL-STD 810G. | |
| Instalace: | Základní instalace a konfigurace dle standardů MP Mikulov. | |